

## Panneaux DEL Traverse pour piétons

### Orange Traffic

Afin d'augmenter la sécurité des passages piétonniers, Orange Traffic a conçu des panneaux à lumières DEL permettant une signalisation de la traverse piétonne afin de sensibiliser les automobilistes aux moments opportuns, soit lorsque les piétons sont présents. Contrôlés à partir de l'[horloge programmable SPC-22](#), actionnés à partir d'un bouton piéton ou encore automatisés, les panneaux de signalisation peuvent être configurés à distance, selon un horaire prédéterminé, à l'aide d'un logiciel convivial.

Voir [ici](#) l'étude de cas sur l'utilisation de ce panneau au carrefour giratoire Riverside à St-Lambert.



## Description

### DESCRIPTION

Ces panneaux offrent la meilleure lisibilité sur le marché grâce à leurs composantes de haute qualité, notamment à leurs DEL spécialement pensées pour la circulation routière, et à leur système unique d'alimentation modulaire à courant constant qui élimine le scintillement.

Les panneaux de signalisation intermittente de Orange Traffic permettent également d'abaisser les coûts énergétiques en consommant jusqu'à 90 % moins d'électricité que les panneaux classiques à fibre optique. De plus, leurs éléments sont conçus de façon à faciliter l'installation, la maintenance et la mise à niveau et à réduire ainsi les coûts d'exploitation. Enfin, il est aussi possible de changer que la face avant (DEL) afin de conserver le boîtier et le câblage.

Leur alimentation peut être montée dans le panneau même ou regroupée avec d'autres alimentations dans un endroit plus accessible afin de réduire au minimum les fermetures de voies lors des opérations de maintenance.

Orange Traffic offre un ensemble de panneaux à DEL standards et il est possible de combiner plusieurs messages dans un seul d'entre eux. Mais de par leur conception modulaire, ces panneaux sont facilement adaptables à vos exigences et Orange Traffic peut également concevoir des panneaux spéciaux ou surdimensionnés. N'hésitez pas à nous faire connaître vos besoins particuliers.

# Spécifications

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en aluminium à étanchéité conforme aux exigences NEMA pour les armoires de type 4.
- Respectent les exigences de l'ITE sur les panneaux de circulation à DEL.
- Dimensions extérieures :
  - 710 x 965 mm (28 x 38 po) pour un message de 750 mm (30 po).
- Épaisseur : 200 mm (8 po).
- Tension d'alimentation : 90-135 V c.a./60 Hz.
- Puissance maximum : 30 W; puissance type : 15 W.
- Facteur de puissance > 90 %.
- Conforme aux critères de température de fonctionnement de la norme NEMA TS 2 (-34 à +74 °C [-30 à +165 °F]).
- DEL à luminosité et à chromaticité stables sur toute la plage d'alimentation et de température.

## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Messages alimentés et contrôlés de façon indépendante. Les modules d'alimentation sont compatibles avec tous les affichages à DEL Orange Traffic et remplaçables sous tension.
- L'ensemble porte-face avant et les pièces principales sont remplaçables avec un tournevis plat seulement pour faciliter la mise à niveau et la maintenance.
- Contact sec pour la confirmation ou l'alarme de contrôle de l'affichage pour chaque message et pour le verrouillage (interlock) entre deux messages contigus sans matériel additionnel.
- Lentille avant de 4,8 mm (3/16 po) d'épaisseur et résistante aux UV prolongeant la durée de vie des DEL.

## ACCESSOIRE EN OPTION

- Visière de 300 mm (12 po) de profondeur améliorant la visibilité en plein soleil.

---

**Pour plus d'informations: 1 800 363-5913**

Créé le 10.02.2026 à 13:26:48 EST